

ALLGEMEINE RICHTLINIEN FÜR DIE DRUCKDATENERSTELLUNG/ PDF-ERSTELLUNG

ALLGEMEINES:

Legen Sie Ihre Druckdaten mit 3 mm Beschnittzugabe an. Alle Gestaltungselemente wie Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken die bis an den Rand des Druckproduktes reichen, müssen mit 3 mm Beschnittzugabe angelegt sein, da sonst beim Endschnitt des Druckproduktes weiße Ränder auftreten können. Ebenso sollten Sie Elemente nicht zu nah am Seitenrand platzieren. Wir empfehlen einen „Sicherheitsabstand“ von 5 mm.

FARBMODUS:

Generell sollten Druckdaten im Farbmodus CMYK (4-farbig) angelegt sein. Sonderfarben jedoch sollten auch wirklich als Sonderfarben angelegt sein und sich nicht 4-farbig aufbauen. Bei den Farbprofilen empfehlen wir bei gestrichenen Papieren ISO_coated_v2 und bei ungestrichenen Papieren ISO_uncoated.

Die aktuellen Farbprofile stehen Ihnen auf folgender Webseite zum Download bereit.

<http://www.eci.org/doku.php?id=de:downloads>

BILDAUFLÖSUNG:

Bilder und Grafiken sollten mindestens eine Auflösung von 200 dpi haben, optimal wäre jedoch 300 dpi. Bilder mit einer Auflösung unter 200 dpi wirken evtl. unscharf bzw. pixelig.

DATEIFORMAT:

Das Druckdokument sollte im PDF-Format abgespeichert sein und die Schriften vollständig eingebettet oder in Pfade gewandelt. Wie Sie eine PDF-Datei richtig erstellen, entnehmen Sie bitte der Anleitung auf unserer Webseite.

DOKUMENTE:

Mehrseitige Dokumente sollten chronologisch in korrekter Reihenfolge und in einem einzigen PDF abgespeichert werden. Einzeldokumente bitte mit fortlaufenden Seitennummern betiteln. Achten Sie auch auf die richtige Seitenausrichtung Hoch- oder Querformat.